



Laminaat
Stratifié à
encliqueter

Tegel
Carrelage

- Snel kliksysteem
- Dikte 8mm
- 20 jaar garantie
- Système d'encliquetage rapide
- Epaisseur 8mm
- Garantie de 20 ans



Intensief
woongebouw
EN 13329
Usage résidentiel
intensif



Normaal commercieel
gebruik
EN 13329
Usage commercial
léger

Gebruiksklasse: AC4

Productspecificaties

- Met snel klikverbinding
- Eenvoudig te reinigen
- Slijtvastheid EN 13329
- Ook te gebruiken bij vloerverwarming, vraag naar de specifieke voorwaarden
- Bestand tegen sigarettengloed EN 13329
- Niet geschikt voor vochtige ruimten
- Stootvastheid EN 13329

Acclimatiseren: Het pak dient horizontaal in gesloten toestand minimaal 48 uur te acclimatiseren in de ruimte waar het gelegd wordt (na openen direct verwerken).

Zie achterzijde van dit label voor leginstructies en informatie.

Caractéristiques du produit

- Stratifié à encliqueter
- Facile à nettoyer
- Résistant à l'usure EN 13329
- Convient également pour chauffage par le sol, demandez les conditions spécifiques
- Résistant à la cendre de cigarette EN 13329
- Ne convient pas pour locaux humides
- Résistant aux chocs EN 13329

Acclimatation: Laissez le parquet (pose horizontale) dans son emballage fermé durant 48 heures dans le local où il sera posé, afin qu'il puisse s'acclimater (poser directement après avoir ouvert l'emballage).

Pour les instructions de pose et de plus amples informations, voir au verso.

±2.05m²

afmeting
dimensions

60.5x28.2cm

dikte
épaisseur

8mm



x12

groef
rainure

4V

Lees deze instructie zorgvuldig voor u begint

Acclimatiseren

Het pak dient horizontaal in gesloten toestand minimaal 48 uur te acclimatiseren in de ruimte waar het gelegd wordt (na openen direct verwerken).

Vloerwarming

Laminaat kan onder bepaalde voorwaarden in combinatie met vloerwarming gebruikt worden. Een aparte instructie voor het leggen van laminaat i.c.m. vloerwarming kunt u laten opvragen bij de leverancier.

Het leggen

Voor u gaat leggen altijd een vochtmeting van de ondergrond uitvoeren. Bij een vochtige kruipruimte geen vloer leggen. Bij nieuwbouw altijd een vochtscherm toepassen. De vloer wordt bij voorkeur parallel met de lichtinval gelegd. De minimale lengte van een lamel dient 40 cm, te zijn. Wanneer de vloer langer is dan 10 meter of breder is dan 8 meter is een dilatatievoeg noodzakelijk, evenals bij deuropeningen.

Ondergrond

De basisvloer moet altijd hard, stabiel, droog, vlak en schoon zijn. Oneffenheden van meer dan 2 mm moeten uitgevlakt worden.

Mineraalhoudende ondergrond

Bij steenachtige vloeren dient u altijd eerst een PE-folie vochtscherm van min 0,2 mm aan te leggen. Stenen ondervloeren moeten droog zijn, met dien verstande, dat het vochtgehalte van een dergelijke vloer niet meer mag zijn dan 3 %.

Houten ondergrond

Bij het leggen van laminaat op een houten ondergrond nooit een PE-folie leggen. De houten ondergrond dient kraakvrij, vlak en voldoende stabiel te zijn. Losliggende delen dienen goed vastgezet te worden. De ondergrond mag max. 12 % vocht bevatten. De richting van de lamellen dient dwars op de vezelrichting van de houten ondergrond te staan. De ondergrond kunt u uitvlaken met behulp van spaanplaten in een halfsteens verband met een onderlinge tussenuimte van 5 mm.

Onderhoud

Laminaat is een hygiënische vloer die eenvoudig en gemakkelijk met een zachte bezem of een stofzuiger schoongemaakt kan worden. Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw vloer. Een laminaat vloer heeft een kunststof toplaag en is hierdoor bestand tegen dagelijkse invloeden van schoenen, toch kunnen scherpe, vallende en schurende voorwerpen de vloer beschadigen. Een bureaustoel met (zwenk)wielen kan uw vloer ernstig beschadigen. Een vloermat onder het bureau kan dit voorkomen.

- Alleen met een licht vochtige doek reinigen. Overmatig vochtgebruik tast de lamellen aan, dus niet nat moppen of dweljen.
- Stofzuig regelmatig, met een borstselzuigmop, zodat zand en ander vuil geen kans krijgen de kunststof toplaag te beschadigen.
- Vij adviseren het gebruik van een deurmaat met antislip rug. Onder meubels altijd viltoppden aanbrengen. Deze ook geregelid schoonmaken.
- Het wordt aangeraden laminaat regelmatig met een goede kunststof lamellen reiniger te onderhouden. Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen, zeep laat mogelijk strepen en/of vlekken achter. Nascuren en/of lakken van uw kunststof vloer is niet mogelijk.
- Controleer regelmatig de zwelruimte van de vloer.
- Valschade kan middels een reparatieset bijgewerkt worden.

Demonteren en herleggen

- Rij voor rij. Maak eerst een lange strook lamellen los door optillen van de lange kanten en verwijder zo een hele rij.
- Maak dan ook de kopske kanten op deze manier los.
- Let op: om beschadiging van het profiel te voorkomen. Moogen de lamellen niet tegen elkaar stoten.
- Het herleggen dient opnieuw te gebeuren zoals de leginstructie omschrijft. Beschadigde delen niet opnieuw gebruiken.
- De kopske kant verbinding dient nu met een D3 PVAC lijm verbonden te worden. Probeer met een proefstukje de juiste lijm dosering te vinden.

Garantievoorwaarden

Dit laminaat is met zorg geproduceerd. Mochten zich desondanks binnen 20 jaar na aankoopdatum verborgen materiaal- en/of productiefouten voordoen, dan gelden onderstaande garantievoorwaarden.

- Indien u na het openen van de verpakking zichtbare gebreken op het product vaststelt dan dient u dit voor verwerking bij uw aankoopadres te melden.
- Garantie geldt indien de vloer binnenhuis bij u thuis is gelegd en onderhouden volgens deze GAMMA leginstructies. De vloer dient in de gelege toestand beoordeeld te kunnen worden.
- Klachten binnen 60 dagen na constatering schriftelijk, inclusief uw kassabon en deze garantievoorwaarden, melden bij uw aankoopadres.
- Bij een terecht bevonden klacht, is gedurende de garantieperiode onderstaande tabel van toepassing:

Leeftijd van de vloer	tot 7 jaar	7 tot 12 jaar	12 tot 20 jaar
Afschrijving	0%	50%	70%
Vergoeding	100%	50%	30%

- De vergoeding is gebaseerd op herlevering van het product of een compensatie tegen de respectievelijke waarde van het product.
- Bij een geschil ten aanzien van de kwaliteit van dit product zal er mogelijk een beoordeling plaatsvinden door een onafhankelijk register expert. Garantie wordt ook gegeven bij afwijkingen t.o.v. de navolgende productspecificaties en toleranties:

Almting: zie voorzijde label.

Toplaag: melamine.

Tussenlaag: H.D.F. E4.

Onderlaag: melamine.

Slijtvastheid: volgens EN 13329.

Toleranties: hoogteverschil tussen lamellen onderling: 0,2mm.

Haakheid van de hoeken: 0,2mm.


Evenwijdigheid van de lange zijden: 0,2mm.

De garantie vervalt

- Bij beschadiging ten gevolge van doorslijten, beschadigingen en scheuren in het oppervlak als gevolg van onjuist leggen, onjuist gebruik, vallende objecten, inloop van zand en/of bewerkingen met een scherp voorwerp.
- Indien vloeren zijn gelegd in een vochtige ruimte.
- Door ruw en/of onoordeelkundig gebruik.
- Bij elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product.
- Indien reeds voor bewerking kon worden vastgesteld dat het product een zichtbaar gebrek vertoonde.
- Het niet opvolgen van deze GAMMA gebruikinstructies

Belangrijk

Bewaar als garantiebewijs uw kassabon en deze bijsluiter. Vermeld de productcode op uw kassabon. Deze garantievoorwaarden tasten uw wettelijke rechten en plichten niet aan.



Lire attentivement les instructions avant de commencer

Acclimatation

L'emballage fermé doit reposer à l'horizontale au moins 48 heures dans le local où le revêtement sera posé. (Après ouverture, mettre en œuvre immédiatement.)

Chauffage par le sol

Le stratifié peut, à certaines conditions, être utilisé en combinaison avec un système de chauffage par le sol. Des instructions distinctes pour la pose de stratifié avec un chauffage par le sol sont à demander au fournisseur par l'intermédiaire du point de vente.

La pose

Avant la pose, toujours contrôler le degré d'humidité du support. Ne pas poser de revêtement au-dessus d'un vide sanitaire humide. En cas de construction neuve, placer un écran d'humidité. Le revêtement sera de préférence posé dans le sens longitudinal par rapport à la source de lumière. La longueur minimale d'une lame doit être de 40 cm. Pour une surface qui fait plus de 10 m de long ou plus de 8 m de large, prévoir un joint de dilatation, de même aux passages de porte.

Supports

Le support doit être solide, cohérent, sec, plan et propre. Les irrégularités de plus de 2 mm doivent être aplanies.

Supports minéraux

Sur les supports pierreux, il faut d'abord poser comme écran d'humidité une feuille de polyéthylène d'au moins 0,2 mm. Les supports en pierre doivent être secs, étant entendu que le degré d'humidité d'un tel sol ne peut être supérieur à 3 %.

Supports en bois

Pour la pose de stratifié sur un support en bois, ne jamais utiliser de feuille de polyéthylène. Le support en bois doit être sans fissure, plan et suffisamment stable. Les éléments détachés doivent être fixés au préalable. Le support doit avoir un degré d'humidité de 12 % maximum. Les lames doivent être posées transversalement par rapport au sens des fibres du support en bois. Le support peut être égalisé à l'aide de plaques de contreplaqué posées en quinconce avec un espacement de 5 mm.

Entretien

Le stratifié est un revêtement de sol hygiénique, facile à nettoyer avec un balai souple ou un aspirateur. Un bon entretien prolonge la durée de vie du sol. Les lames de stratifié ont une couche supérieure en matière synthétique qui augmente la résistance au passage quotidien des chaussures, mais la chute d'objets et les objets pointus ou aux arêtes vives peuvent néanmoins l'endommager. Un siège de bureau à roulettes, notamment, risque de provoquer de sérieux dommages. Un tapis placé sous le bureau permet de l'éviter.

- Nettoyer uniquement avec un chiffon légèrement humide. Trop d'humidité peut endommager les lames, donc ne pas passer la serpillière mouillée.
- Aspirer régulièrement, avec l'embout-brosse, pour éviter que les particules de sable ou autres poussières ne finissent par endommager la couche supérieure du stratifié.
- Nous conseillons l'emploi d'un paillason à dos antidérapant. Placer des patins de feutre sous les pieds des meubles. Les nettoyer régulièrement.
- Il est conseillé d'entretenir le stratifié régulièrement au moyen d'un bon produit nettoyant pour lames synthétiques. N'utiliser aucun autre produit de nettoyage, le savon laisse des traces. Ne pas poncer ni peindre.
- Vérifiez régulièrement l'espace de dilatation.
- Il existe des kits de réparation pour les retouches en cas de dégat.

Dépose et repose

- Rang par rang. Soulever le côté de la longueur pour libérer un rang de lames et l'enlever en une fois.
- Détacher ensuite les bouts des lames de la même façon.
- Attention: pour ne pas endommager les profils, éviter tout choc entre les lames.
- La repose s'effectue en suivant les mêmes instructions que pour la pose. Ne pas réutiliser les parties endommagées.
- Les bouts seront joints au moyen d'une colle D3 PVAC. Faire des essais sur un échantillon pour trouver le bon dosage de colle.

Conditions de garantie

Ce stratifié a été fabriqué avec le plus grand soin. En cas d'apparition d'un défaut lié à un vice de fabrication ou de matériau dans les 20 ans suivant la date d'achat, les conditions de garantie exposées ci-dessous s'appliquent.

- Si, à l'ouverture de l'emballage, des défauts apparents sont constatés sur le produit. Il faut le signaler au point de vente avant toute mise en œuvre.
- La garantie s'applique uniquement si le revêtement de sol est posé à l'intérieur de votre habitation et entretenu conformément aux présentes instructions de pose de GAMMA. Le revêtement de sol doit pouvoir être expertisé tel qu'il a été posé.
- Introduire toute plainte par écrit dans les 60 jours suivant la constatation du défaut, accompagnée du ticket de caisse et des présentes conditions de garantie, dans votre point de vente.

- Si la plainte est estimée fondée, les données du tableau ci-dessous seront d'application selon la durée de la période de garantie:

Âge du revêtement	Jusqu'à 7 ans	de 7 à 12 ans	de 12 à 20 ans
Amortissement	0%	50%	70%
Indemnisation	100%	50%	30%

L'indemnisation consiste dans le remplacement du produit ou le versement d'une compensation représentant la valeur d'amortissement du produit.

- En cas de différend relatif à la qualité du produit, il sera fait appel à un expert indépendant. La garantie couvre également les écarts par rapport aux caractéristiques et tolérances suivantes:

Dimensions: voir étiquette face avant.

Couche supérieure: mélamine.

Centre: HDF E4.

Couche inférieure: mélamine.

Résistance à l'usure: selon EN 13329.

Tolérances: différence de hauteur entre lames: 0,2 mm.

Équarrage des coins: 0,2 mm.


Parallélisme des longueurs: 0,2 mm.

La garantie n'est pas valable

- En cas de dégat résultant de frottements, dégradations et fendillements dans la surface en conséquence d'une pose inappropriée, de chutes d'objets, de la présence de sable et/ou de l'utilisation d'un objet tranchant.
- Si le revêtement de sol a été posé dans un local humide.
- En cas d'usage brutal ou peu judicieux.
- Pour tout autre usage négligent du produit concerné.
- En cas de défaut apparent qui aurait dû être constaté avant la mise en œuvre.
- En cas de non-respect des présentes instructions.

Important

Conservet le ticket de caisse et la présente notice comme preuve de garantie. Indiquer le code de production sur le ticket de caisse. Les présentes conditions de garantie ne portent pas atteinte aux droits et obligations légales de l'acheteur.



Intellectual Property Rights:
Germany (Utility Model) DE 201 22 778.9, DE 202 20 655.6,
DE 201 22 553.0
Europe (Patent) EP 1 415 056, EP 1 165 906, EP 1 490 566
Canada (Patent) CA 2,456,513, CA 2,377,799, CA 2,481,393
Poland (Patent) PL 367 767, PL 374 055
Russia (Patent) RU 2004 107 124
USA (Patent) US 7,451,576, US 7,454,874
China (Patent) CN 100 354 481