

## Weber Kit de réparation pour béton



- Le Kit de réparation pour béton Weber est un kit complet qui comprend un mortier de réparation universel et solide, ainsi que des outils pour le mélanger et l'appliquer;
- Ce mortier convient pour tous les travaux de réparation courants sur les murs et les sols
- Utilisation universelle à l'intérieur comme à l'extérieur
- Épaisseurs de couches de 2 à 50 mm
- Peut être rapidement mis sous contrainte

Weber Kit de réparation pour béton contient tout ce qu'il faut pour réparer les murs et les sols en béton. Le kit comprend, outre le mortier de réparation du béton, les outils nécessaires. Convient pour les réparations constructives, par exemple sur les murs en béton, les dalles de balcon, des bords en béton et la maçonnerie brute. Convient à un usage intérieur et extérieur.

### Domaines d'utilisation

- Le Kit de réparation pour béton Weber est un mortier universel qui possède un fort pouvoir adhérent et une grande résistance à la compression.
- Ce mortier de réparation convient donc parfaitement pour les réparations constructives et locales des murs en béton, des dalles de balcon, des bordures en béton, des travaux de maçonnerie brute, etc.
- Le mortier de Réparation pour béton Weber peut être appliqué en couches de 2 à 50 mm d'épaisseur.
- Pour les réparations de béton à l'intérieur et à l'extérieur.

### Emballages

seau de 5 kg

### Couleur

Gris

### Outillage

Le Kit de réparation pour béton Weber est un kit complet comprenant un mortier de base, ainsi que les instructions de mise en œuvre et les outils pour mélanger, mettre en œuvre et finir le produit (gants, fouet mélangeur, truelle).

### Consommation

5 kg de poudre sèche mélangée à 650 ml d'eau donnent environ 2,75 litres de mortier.

### Informations supplémentaires

- Composition : mélange de sable et de ciment avec des liants synthétiques et divers additifs qui améliorent l'ouvrabilité.
- Taille de grain : 0,7 mm

### Conservation

Se conserve et reste pauvre en chromates jusqu'à 24 mois à compter de la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert.

## Weber Kit de réparation pour béton

### Précautions d'utilisation

Le mortier peut être légèrement mis sous contrainte après environ 2 heures et complètement après 1 jour. Les écarts de températures peuvent affecter le processus de liaison. Ne pas utiliser en dessous de 5 °C et protéger du gel pendant les premiers jours.

### Conseils

Vous voulez obtenir une surface rugueuse ? Dans ce cas, lissez immédiatement la surface finie avec une brosse ou une éponge humide.