

Weber Kit de réparation des joints de briques



- peut être réalisé dans toutes les nuances de gris
- une réparation de joints solide et durable
 - tout ce qu'il vous faut dans un seul seau

Weber Kit de réparation des joints de briques est un kit de réparation complet, outils compris. Le kit contient un mortier de réparation spécial pour les joints de maçonnerie. Ce mortier de réparation convient pour réparer tout type de joint sur les façades, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le colorant noir compris dans le kit permet d'obtenir toutes les nuances de gris, pour un résultat parfait.

Domaines d'utilisation

Weber Beamix Kit de réparation pour joints de briques est un mortier de réparation spécial pour les joints de maçonnerie. Ce mortier de réparation convient pour réparer tout type de joint sur les façades, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le kit de réparation pour joints de briques Weber convient également pour le rejointoiement des joints horizontaux des solins en plomb sur les façades extérieures au niveau des avant-toits, des annexes et des charpentes.

Emballages

Seau de 5 kg

Couleur

Tous les tons de gris

Outillage

Weber Kit de réparation des joints de briques est un kit complet qui comprend un mortier de base pour la réparation des joints et un colorant noir qui permet d'obtenir différentes nuances de gris pour approcher la couleur du joint existant. Il comprend également les instructions de mise en œuvre et les outils nécessaires pour mélanger, mettre en œuvre et finir le produit (gants, fouet mélangeur, clou à joint, cuillère de mesure).

Consommation

5 kg de Weber Mortier de réparation pour joints de briques permet de remplir plus de 20 mètres linéaires de joints de 10 mm par 10 mm.

Informations supplémentaires

Composition: mélange de sable et de ciment avec des liants synthétiques et divers additifs qui améliorent l'ouvrabilité.

Conservation

Se conserve et reste pauvre en chromates jusqu'à 24 mois à compter de la date de production, dans un emballage fermé et au sec.

Weber Kit de réparation des joints de briques

Précautions d'utilisation

- Plus la couleur du joint existant est foncée, plus vous devez doser de pigment (le joint gris foncé contient jusqu'à 100 ml de pigment !). Il est important de procéder par étapes, car un mortier de jointoiement trop sombre ne peut plus être rendu plus clair.
- Ne pas utiliser en dessous de 5 °C.
- Protégez contre le gel pendant les premiers jours.

Conseils

- Humidifiez le joint une heure avant de commencer la réparation.
- Placez un plastique sur le sol pour récupérer le mortier excédentaire et pouvoir le réutiliser.
- Après avoir été mélangé à l'eau, le mortier de réparation peut être travaillé pendant 2 heures.
- Durant les premiers jours, vaporisez le joint réparé avec de l'eau pour empêcher le mortier de sécher.