

Weber Vloer reparatie



- snel verhardende vloer reparatiemortel
- snelle reparatie van oneffen en beschadigde (hellende) vloeren
- na 2 uur beloopbaar

Weber Vloer reparatie is een reparatiemortel om beschadigingen of oneffenheden in uw vloer snel te herstellen. Doordat de reparatiemortel naast aardvochtig ook vloeibaar aangemaakt kan worden, kan deze toegepast worden op zowel vlakke als hellende vloeren. Snel en makkelijk aan te brengen en daardoor de oplossing voor het repareren van uw vloer.

Gebruik

Weber Vloer reparatie is een snel verhardende reparatiemortel. De reparatiemortel kan aardvochtig of vloeibaar aangemaakt worden en is daardoor geschikt voor horizontale en hellende vloeren, binnen en buiten. Weber Vloer reparatie kan worden toegepast in laagdiktes variërend van 1 tot 50 mm in één keer.

Verpakkingen

doos van 2 kg

Kleur

Grijs

Gereedschap

Mengemmer, boormachine met roerspindel en truweel

Verbruik

Per mm laagdikte Ca. 1,6 kg/m²

Bijkomende gegevens

Samenstelling: zand en cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid verbeteren.

Bewaring

houdbaar en chromaatarm tot 12 maanden na productiedatum in de originele en ongeopende verpakking

Gebruksvoorzorgen

- De reparatiemortel kan na ca. 2 uur licht belast en na 1 dag volledig belast worden.
- Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.
- Niet onder 5°C verwerken.

Weber Vloer reparatie

Tips

Te verwerken als stugge of als vloeï specïe door de waterdosering aan te passen.