

Weber Réparation de béton



- Applicable universellement à l'intérieur comme à l'extérieur
- Épaisseurs de couches de 2 à 50 mm
- Peut être rapidement mis sous contrainte

Weber Réparation de béton est un mortier de réparation qui peut être utilisé pour plusieurs réparations. Grâce à sa grande force d'adhérence et de compression, le mortier de réparation peut être utilisé pour réparer les murs en béton, les dalles de balcon préfabriquées, des bords en béton et la maçonnerie brute. Ce mortier peut être utilisé à l'intérieur aussi qu'à l'extérieur.

Emballages

boîte de 2 kg

Couleur

Gris

Outillage

Seau mélangeur, perceuse équipée d'un malaxeur et truelle.

Consommation

2 kg de poudre sèche mélangés à 260 ml d'eau donnent environ 1,1 litre de mortier.

Informations supplémentaires

- Composition : mélange de sable et de ciment avec des liants synthétiques et divers additifs qui améliorent l'ouvrabilité.
- Taille de grain : 0,7 mm

Conservation

Se conserve et reste pauvre en chromates jusqu'à 24 mois à compter de la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert.

Précautions d'utilisation

Le mortier peut être légèrement mis sous contrainte après environ 2 heures et complètement après 1 jour. Les écarts de températures peuvent affecter le processus de liaison. Ne pas utiliser en dessous de 5 °C et protéger du gel pendant les premiers jours.

Conseils

Pour obtenir une surface rugueuse, lissez immédiatement la surface finie avec une brosse à main ou une éponge humide.