

## Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet

dansand



- Alleen geschikt voor nieuw aan te leggen betonnen (sier)bestrating
- Voorkomt dat onkruid ontkiemt
- Geeft een dichte, maar niet-verharde voeg

Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet is uitermate geschikt voor nieuw aan te leggen betonnen (sier)bestrating. Dit milieuvriendelijke antraciet gekleurde voegzand zorgt voor een dichte voeg en een speciaal milieu, waardoor onkruid tussen de bestrating geen enkele kans meer maakt. Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet maakt aanvullende onkruidbestrijding overbodig.

### Toepassing

- Alleen geschikt voor nieuw aan te leggen betonnen (sier)bestrating
- Geeft een dichte, maar niet-verharde voeg
- Milieuvriendelijk en veilig

### Leveringsvorm

Zak à 20 kg

### Product eigenschappen

**Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet** is een onkruidvermijdend voegzand. Door een unieke korrelopbouw geeft het een dichte maar niet verharde voeg.

### Kleur

Antraciet

### Gereedschap

Trilplaat, spatel en een zachte bezem.

### Verbruik

3 kg per m<sup>2</sup> (bij formaat 200 x 150 x 50 en 3 mm voegbreedte).

### Gebruiksaanwijzing

#### **Vorbereiding**

Leg de nieuwe bestrating op een daarvoor geprepareerde ondergrond. Zorg voor een voldoende dikke en stabiele laag ophoogzand onder de bestrating en zorg ervoor dat deze onkruid vrij is.

#### **Aanmaken**

**Weber Onkruidmijdend voegzand** niet vermengen met water. Het product moet droog verwerkt worden.

## Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet

dansand

### Verwerken

Schep **Weber Onkruidmijdend voegzand** vóór het gebruik even om en veeg het in de voegen. Zorg dat alle voegen volledig worden gevuld.

Gevulde voegen moeten worden verdicht. Dit kan door middel van een bestrating-trilmachine en/of door inwateren. Bestrooi het oppervlak nogmaals met Dansand en veeg vervolgens de bestrating.

Controleer of de voegen voldoende zijn verdicht. Een plamuurmes mag slechts enkele millimeters in de voeg kunnen worden gedrukt.

### Afwerken

Na 10 tot 14 dagen de bestrating nogmaals bestrooien en invegen. Door regenval kan het zand nog iets inklinken. Zorg ervoor dat er geen aarde vanuit de tuin op de bestrating komt. Dit gelijk verwijderen. Houdt de voegen schoon.

### Aanvullende informatie

Eventuele witte uitslag met water verwijderen.

### Houdbaarheid

**Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet** is, indien opgeslagen op een droge plaats en in een onaangebroken verpakking, onbeperkt houdbaar.

### Let op

**Weber Onkruidmijdend voegzand antraciet** voorkomt geen mos- en alggroei en voorkomt geen onkruidgroei dat al onder de bestrating aanwezig is.

### Tips

Na 10 tot 14 dagen de bestrating nogmaals bestrooien en invegen. Door regenval kan het zand nog inklinken.