

Weber Primer voor transparante vloercoating

weberfloor top primer



- Verzegelt cementgebonden ondergronden
- Gemakkelijk aan te brengen
- Korte droogtijd 2 á 3 uur

Behoud de uitstraling van een betonlook vloer met de weberfloor top primer. Deze primer voor een transparante vloercoating biedt een langdurige bescherming voor cementgebonden gietvloeren. weberfloor top primer verzegelt de vloer, beschermt tegen indringing van vlekken en vervuiling, en zorgt voor een makkelijk te onderhouden en reinigbare vloer. Behaal het beste resultaat in combinatie met de Weber Transparante vloercoating.

Gebruik

- weberfloor top primer is een transparante primer ten behoeve van Weber Transparante vloercoating.
- Voor het verzegelen van cementgebonden (gekleurde) gietvloermortels.
- Toe te passen in woningen, kantoren, winkels en openbare gebouwen.
- weberfloor top primer dient afgewerkt te worden met Weber Transparante vloercoating als het om esthetische eindafwerking gaat in bijvoorbeeld woonkamers, kantoren en showrooms.
- Indien weberfloor top primer wordt gebruikt om een stoffende (bijv. schuur- en garage) vloeren tegen te gaan, zijn twee lagen verdunde weberfloor top primer voldoende.
- Alleen geschikt voor binnenvloeren.

Verpakkingen

emmer van 1,25 kg

Kleur

Melkachtig, droogt transparant op.

Gereedschap

Wegwerp overschoenen, kortharige microvezel lakroller, microvezeldoek, roerhout / boerspindel, verdeelbak

Verbruik

Ca. 50 - 60 gr/m² per laag.

Eén laag = ca. 22 - 25 m² = minimale bescherming

Advies: Twee lagen = ca. 11 - 12,5 m² = optimale bescherming

Waterhoeveelheid

Verdunnen met 30% leidingwater. Bvb. Neem 1 kg weberfloor top primer en voeg daar 300 ml water aan toe. Voor 1,25 kg weberfloor top primer dient u 375 ml water toe te voegen.

Weber Primer voor transparante vloercoating

weberfloor top primer

Bijkomende gegevens

Samenstelling

Monocomponent vloeistof.

Polymeren, Polyurethaan, additieven, specifieke toeslagstoffen op waterbasis.

Eigenschappen

melkachtige witte vloeistof Viscositeit: Dik

vloeibaar pH-waarde: 7,5

Verwerkingsgegevens

Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond): tussen de +15°C en +25°C.

Aanvullende gegevens: Droogtijd: ca. 2-3 uur Deze tijden zijn op basis van een temperatuur van +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten de tijden, lagere temperaturen verlengen de tijden. Goed ventileren na het aanbrengen om doorharding te verkrijgen.

Samenstelling

Monocomponent vloeistof.

Polymeren, Polyurethaan, additieven, specifieke toeslagstoffen op waterbasis.

Bewaring

24 maanden na productiedatum indien koel en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking. Optimale opslagtemperatuur +15°C - +25°C

Gebruiksvoorzorgen

- weberfloor top primer niet mengen met andere producten.
- Emmer goed oproeren voor gebruik.
- Verdunnen met schoon leidingwater voor gebruik.
- weberfloor top primer is niet resistent tegen chemische (bijtende) producten.
- Bij vloeren die worden blootgesteld aan chemicaliën dien je een daarvoor geschikte coating te gebruiken.
- De ruimte vóór en na het aanbrengen ventileren.
- Voorkom tocht.
- Gebruik kwalitatief hoogwaardige niet-pluizende kortharige microvezel lakrollers.
- Het aanbrengen van een beschermlaag vervangt niet het dagelijks onderhoud van de vloer.
- De eerste week na het aanbrengen van de coating de vloer niet met water behandelen.
- Voor een duurzaam behoud van de vloerafwerking, dienen (gemorste) verontreinigingen zo spoedig mogelijk te worden verwijderd. Zand en onjuiste beschermdoppen/wielen op bijvoorbeeld meubelen kunnen mechanische schade geven.

Tips

Gebruik weberfloor top primer in twee lagen en werk deze vervolgens af met twee lagen Weber Transparante vloercoating voor esthetische toepassingen in woningen, kantoren winkels en openbare gebouwen. Gebruik het weberfloor top nabehandelingssysteem om weber egalisatie zichtvloer te voorzien van een duurzame en langdurige bescherming tegen vervuiling. weberfloor top primer kan ook prima in twee lagen worden gebruikt om een stoffende (schoor- en garage) vloer tegen te gaan.