

Firstfloor®

De beste vloer onder de vloeren!
Le top des sous-couches!

Isoline Eco

Ondervloer *Sous-couche*

Speciaal geschikt voor houten en betonnen ondergrond
Spécialement adapté aux surfaces en bois et en béton

Geschikt voor houten en betonnen ondergrond	
Type vloer	laminaat, parket, PVC
Type legpatroon	rechte plank en tegel
Materiaaldikte (mm)	3,0
Afmeting (cm)	79 x 59
Inhoud pak	9,3 m ² per pak

KENMERKEN

- Betrouwbare bescherming tegen vallende voorwerpen
- Creëert een vloeroppervlak zonder oneffenheden
- Geschikt voor vloerverwarmingssystemen
- Zeer hoge druksterkte van 15 t/m²: beschermt tegen voegbreuken bij klik-systemen
- Duurzaam dankzij een stabiele vezelstructuur
- Snelle en eenvoudige plaatsing, hanteerbare pakken
- Draagt bij tot een gezond woonklimaat

BELANGRIJK OM TE WETEN

- De platen liggend, vlak en droog opslaan
- De kanten beschermen tegen mogelijke beschadigingen
- De folie-verpakking slechts verwijderen in een droog omgevingsklimaat

VERMINDERING CONTACTGELUID
NL. ΔL_{lin} 8dB
EU. ΔL_w 19dB




RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT
NL. ΔL_{lin} 8dB
EU. ΔL_w 19dB

VERMINDERING LOOPGELUID
RWS 18%




ATTÉNUATION DU BRUIT DE PAS
RWS 18%

WARMTEWEERSTAND OF ISOLEREND
0,043 m² K/W



RÉSISTANCE THERMIQUE OU ISOLANT
0,043 m² K/W

VLOERVERWARMING
ja



CHAUFFAGE PAR LE SOL
oui

DRUKVASTHEID
Drukvastheid ondervloer >150kPa



RÉSISTANCE À LA COMPRESSION
Résistance à la compression
sous plancher >150 kPa

VOCHTWEREND
nee



BARRIÈRE ANTI-HUMIDITÉ
non

EGALISEREND VERMOGEN
1,0 mm



CAPACITÉ DE NIVELLEMENT
1,0 mm

Convient pour	surface bois et en béton
Type de sol	stratifié, parquet et PVC
Type de pose	lames droites et carrelage
Épaisseur matériau (mm)	3,0
Format (cm)	79 x 59
Contenu paquet	9,3 m ² par paquet

CARACTÉRISTIQUES

- Protection fiable contre la chute d'objets
- Crée une surface parfaitement plane, sans irrégularités
- Compatible avec les systèmes de chauffage par le sol
- Très haute résistance à la pression (15 t/m²), limitant les risques de rupture des joints dans les systèmes à clips
- Structure fibreuse stable pour une durabilité optimale
- Pose simple et rapide grâce à des formats faciles à manipuler
- Contribue à un environnement intérieur sain

A NOTER

- Stocker les panneaux à plat et au sec
- Protéger les chants contre d'éventuels dommages
- Retirer le film d'emballage uniquement dans un environnement sec

Cotap BV
Steinfurtstraat 8
8028 PP Zwolle, Nederland
info@cotap.nl | +31 (0)38 - 385 15 15

Art.nr. 279378



8 717003 477358

Firstfloor®
De beste vloer onder de vloeren!
Le top des sous-couches!

Isoline Eco
Ondervloer *Sous-couche*

9,3 m²
79 x 59 cm
DIKTE 3,0

Art.nr. 279378



8 717003 477358

Speciaal geschikt voor houten en betonnen ondergrond
Spécialement adapté aux surfaces en bois et en béton